



Amsec
www.amsec.cl

Una empresa del Grupo Gino



PP608CDKTC / PP608CDKCW

Botín PANAMA JACK PREMIUM 608 Café

Waterproof, Dieléctrico, Kevlar, Thinsulate 400gr, Composite, Membrana HBR, Caucho/Eva, Suela HI-GRIP, Antideslizante y resistencia a temperaturas bajo cero.

- CONSTRUCCIÓN: Cementado.
- APARADO: Cuero graso Waterproof.
- FORRO: Cuero gamuzado y membrana térmica Thinsulate de 400 gramos.
- FORRO: **Membrana HBR Waterproof.**
- MEMBRANA TÉRMICA: Thinsulate 400 gramos, hasta -20°C.
- PLANTA: Planta HI-GRIP de Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico.
- SUPLENTE: Cuero Nobuck y Napa acolchada.
- PUNTERA: Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
- CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.
- PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort conformada en tela y con Shock-Absorber. Pu/Antimicótico.
- PLANTILLA DE ARMADO: **Plantilla de Kevlar de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.**
- PASA CORDÓN: Polímero de alta resistencia.
- CORDONES: Poliamida, Bicolor.
- GANCHOS: Polímero de alta resistencia.
- NUMERACIÓN: 37 al 48.
- CERTIFICACIÓN: CESMEC / ISP bajo norma europea CE.
- COLOR: Café.



COSTURA REFORZADA



PLANTA RESISTENTE A HIDROCARBUROS



AISLANTE ELÉCTRICO



SUELA BIDENSIDAD



SUELA ANTIDESLIZANTE



SUELA ANTICLAVOS KEVLAR



PUNTERA DE COMPOSITE



MEMBRANA HBR WATERPROOF



100% CUERO WATERPROOF

3M Thinsulate
INSULATION
400GRAMOS



PP607MDKTC / PP607MDKCW

Botín PANAMA JACK PREMIUM 607 Moro

Waterproof, Dieléctrico, Kevlar, Thinsulate 400gr, Composite, Membrana HBR, Caucho/Eva, Suela HI-GRIP, Antideslizante y resistencia a temperaturas bajo cero.

- CONSTRUCCIÓN: Cementado.
- APARADO: Cuero graso Waterproof.
- FORRO: Cuero gamuzado y membrana térmica Thinsulate de 400 gramos.
- FORRO: **Membrana HBR Waterproof.**
- MEMBRANA TÉRMICA: Thinsulate 400 gramos, hasta -20°C.
- PLANTA: Planta HI-GRIP de Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico.
- SUPLENTE: Cuero Nobuck y Napa acolchada.
- PUNTERA: Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
- CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.
- PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort conformada en tela y con Shock-Absorber. Pu/Antimicótico.
- PLANTILLA DE ARMADO: **Plantilla de Kevlar de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.**
- PASA CORDÓN: Polímero de alta resistencia.
- CORDONES: Poliamida, Bicolor.
- GANCHOS: Polímero de alta resistencia.
- NUMERACIÓN: 36 al 48.
- CERTIFICACIÓN: CESMEC / ISP bajo norma europea CE.
- COLOR: Café Moro.



COSTURA REFORZADA



PLANTA RESISTENTE A HIDROCARBUROS



AISLANTE ELÉCTRICO



SUELA BIDENSIDAD



SUELA ANTIDESLIZANTE



SUELA ANTICLAVOS KEVLAR



PUNTERA DE COMPOSITE



MEMBRANA HBR WATERPROOF



100% CUERO WATERPROOF

3M Thinsulate
INSULATION
400GRAMOS



PP606NDKTC / PP606NDKCW

Botín PANAMA JACK PREMIUM 606 Negro

Waterproof, Dieléctrico, Kevlar, Thinsulate 400gr, Composite, Membrana HBR, Caucho/Eva, Suela HI-GRIP, Antideslizante y resistencia a temperaturas bajo cero.



- | | |
|------------------------|---|
| • CONSTRUCCIÓN: | Cementado. |
| • APARADO: | Cuero graso Waterproof. |
| • FORRO: | Cuero gamuzado y membrana térmica Thinsulate de 400 gramos. |
| • FORRO: | Membrana HBR Waterproof. |
| • MEMBRANA TÉRMICA: | Thinsulate 400 gramos, hasta -20°C. |
| • PLANTA: | Planta HI-GRIP de Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico. |
| • SUPLENTE: | Cuero Nobuck y Napa acolchada. |
| • PUNTERA: | Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2. |
| • CONTRAFUERTE: | Termoplástico cementado. |
| • PLANTILLA INTERIOR: | Anatómica intercambiable de alto confort conformada en tela y con Shock-Absorber. Pu/Antimicótico |
| • PLANTILLA DE ARMADO: | Plantilla de Kevlar de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797. |
| • PASA CORDÓN: | Polímero de alta resistencia. |
| • CORDONES: | Poliamida, Bicolor. |
| • GANCHOS: | Polímero de alta resistencia. |
| • NUMERACIÓN: | 35 al 48. |
| • CERTIFICACIÓN: | CESMEC / ISP bajo norma europea CE. |
| • COLOR: | Negro. |



COSTURA
REFORZADA



PLANTA RESISTENTE A
HIDROCARBUROS



AISLANTE
ELÉCTRICO



SUELA
BIDENSIDAD



SUELA
ANTI-CLAVOS
KEVLAR



SUELA
ANTI-CLAVOS
KEVLAR



PUNTERA DE
COMPOSITE



MEMBRANA
HBR WATERPROOF



100% CUERO
WATERPROOF

3M
Thinsulate
INSULATION
400GRAMOS



Nuevo

PJ528BDKTC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



• DESCRIPCIÓN:	Botín PANAMA JACK 528 Beige, Anticlavo, Dieléctrico, Kevlar, Thinsulate 200gr, Composite toe, Caucho/Eva. Cementado.
• CONSTRUCCIÓN:	
• APARADO:	Cuero Nobuck y cuero Reno gamuzado.
• FORRO:	Cuero gamuzado, Napa acolchada y membrana térmica, Thinsulate de 200 gramos.
• SUPLENTE:	Cuero Nobuck y Napa acolchada.
• PLANTA:	Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrico.
• PUNTERA:	Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
• CONTRAFUERTE:	Termoplástico cementado.
• PLANTILLA INTERIOR:	Anatómica intercambiable de alto confort Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorber.
• PLANTILLA DE ARMADO:	Plantilla de Kevlar de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
• CORDONES:	Poliamida.
• NUMERACIÓN:	34 al 41.
• CERTIFICACIÓN:	CESMEC.
• COLOR:	Beige.



Nuevo

PJ527NDKTC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



• DESCRIPCIÓN:	Botín PANAMA JACK 527 Negro, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Thinsulate 200gr, Composite toe, Caucho/Eva.
• CONSTRUCCIÓN:	Cementado.
• APARADO:	Cuero Nobuck.
• FORRO:	Cuero gamuzado, Napa acolchada de alto confort y membrana térmica Thinsulate de 200 gramos.
• SUPLENTE:	Napa acolchada.
• PLANTA:	Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrico.
• PUNTERA:	Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
• CONTRAFUERTE:	Termoplástico cementado.
• PLANTILLA INTERIOR:	Anatómica intercambiable de alto confort Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorber.
• PLANTILLA DE ARMADO	Plantilla de Kevlar de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
• GANCHOS:	Polímero de alta resistencia.
• CORDONES:	Poliamida Bicolor con reflectantes.
• PASA CORDÓN:	Cinta tejida de alta resistencia.
• NUMERACIÓN:	38 al 48.
• CERTIFICACIÓN:	CESMEC.
• COLOR:	Negro



Nuevo

PJ526BDKCW

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



• DESCRIPCIÓN:	Botín PANAMA JACK 526 Beige, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Composite toe, Waterproof, Caucho/Eva.
• CONSTRUCCIÓN:	Cementado.
• APARADO:	Cuero Nobuck.
• FORRO:	Tela y Napa acolchada de alto confort y membrana Waterproof, Thinsulate de 200 gramos.
• SUPLENTE:	Napa acolchada y membrana Waterproof.
• PLANTA:	Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico, Resistente a hidrocarburos.
• PUNTERA:	Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
• CONTRAFUERTE:	Termoplástico cementado.
• PLANTILLA INTERIOR:	Anatómica intercambiable de alto confort Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorber.
• PLANTILLA DE ARMADO	Plantilla de Kevlar de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797. Plantilla PU
• CORDONES:	Poliamida Bicolor.
• GANCHOS:	Polímero de alta resistencia.
• PASA CORDÓN:	Cinta tejida de alta resistencia.
• NUMERACIÓN:	38 al 48.
• CERTIFICACIÓN:	ISP.
• COLOR:	Beige.



PJ517NDKTC / PJ517NDKCW

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



• DESCRIPCIÓN:	Botín PANAMA JACK 517 Negro, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Waterproof, Thinsulate 200gr, Composite toe, Caucho/Eva.
• CONSTRUCCIÓN:	Cementado.
• APARADO:	Cuero Nobuck Waterproof.
• FORRO:	Cuero gamuzado, napa acolchada de alto confort y membrana térmica Thinsulate de 200 gramos.
• FORRO:	Tela y membrana Waterproof.
• SUPLENTE:	Cuero Nobuck y Napa acolchada.
• PLANTA:	Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico, Resistente a hidrocarburos y con "Anti-Torsion System".
• PUNTERA:	Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
• CONTRAFUERTE:	Termoplástico cementado.
• PLANTILLA INTERIOR:	Anatómica intercambiable de alto confort, Poliuretano conformada en tela y con Shock-Absorber.
• PLANTILLA DE ARMADO:	Plantilla de Kevlar (Poliamida Sintetizada) de alta resistencia a la penetración.
• GANCHOS:	Polímero de alta resistencia.
• CINTAS:	Cinta tejida de alta resistencia, Bicolor con reflectantes.
• CORDONES:	Poliamida Bicolor con reflectantes.
• NUMERACIÓN:	37 al 48.
• CERTIFICACIÓN:	CESMEC / ISP bajo norma europea CE.
• COLOR:	Negro



PJ516BDKTC / PJ516BDKCW

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



• DESCRIPCIÓN:	Botín PANAMA JACK 516 Beige, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Waterproof, Composite toe, Caucho/Eva.
• CONSTRUCCIÓN:	Cementado.
• APARADO:	Cuero Gamuzado Waterproof.
• FORRO:	Cuero gamuzado y membrana térmica Thinsulate de 200 gramos.
• FORRO:	Membrana Waterproof y membrana térmica Thinsulate de 200 gramos.
• SUPLENTE:	Tela waterproof y Napa acolchada.
• PLANTA:	Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico, Resistente a hidrocarburos y con "Anti-Torsion System".
• PUNTERA:	Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
• CONTRAFUERTE:	Termoplástico cementado.
• PLANTILLA INTERIOR:	Anatómica intercambiable de alto confort, Poliuretano conformada en tela y con Shock-Absorber.
• PLANTILLA DE ARMADO	Plantilla de Kevlar, de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
• GANCHOS:	Polímero de alta resistencia.
• CORDONES:	Poliamida Bicolor con reflectantes.
• CINTA:	Cinta tejida de alta resistencia, Bicolor.
• NUMERACIÓN:	38 al 48.
• CERTIFICACIÓN:	CESMEC / ISP bajo norma europea CE.
• COLOR:	Beige.



PJ514ADKTC / PJ514ADKWC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




• DESCRIPCIÓN:	Botín PANAMA JACK 514 Azul, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Waterproof, Composite toe, Caucho/Eva.
• CONSTRUCCIÓN:	Cementado.
• APARADO:	Cuero Nobuck Azul.
• FORRO:	Cuero gamuzado y membrana térmica Thinsulate de 200 gramos.
• FORRO:	Membrana Waterproof, acolchado de alto confort y membrana térmica Thinsulate de 200 gramos.
• SUPLENTE:	Cuero gamuzado y Napa acolchada.
• PLANTA:	Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico, Resistente a hidrocarburos y con "Anti-Torsion System".
• PUNTERA:	Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
• CONTRAFUERTE:	Termoplástico cementado.
• PLANTILLA INTERIOR:	Anatómica intercambiable de alto confort, Poliuretano conformada en tela y con Shock-Absorber.
• PLANTILLA DE ARMADO:	Plantilla de Kevlar, de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
• GANCHOS:	Polímero de alta resistencia.
• CORDONES:	Poliamida con reflectantes Bicolor.
• CINTA:	Cinta tejida de alta resistencia, con reflectantes.
• NUMERACIÓN:	38 al 48.
• CERTIFICACIÓN:	CESMEC / ISP bajo norma europea CE.
• COLOR:	Azul.



PJ513GDKTC / PJ513GDKCW

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- DESCRIPCIÓN: Botín PANAMA JACK 513 Gris, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Waterproof, Thinsulate 200gr, Composite toe, Caucho/Eva.
- CONSTRUCCIÓN: Cementado.
- APARADO: Cuero Nobuck gris Waterproof.
- FORRO: Cuero gamuzado y membrana térmica Thinsulate de 200 gramos.
- FORRO: Membrana Waterproof, acolchado de alto confort y membrana térmica Thinsulate de 200 gramos.
- SUPLENTE: Cuero gamuzado y Napa acolchada.
- PLANTA: Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico, Resistente a hidrocarburos y con "Anti-Torsion System".
- PUNTERA: Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
- CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.
- PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort, Poliuretano conformada en tela y con Shock-Absorber.
- PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de Kevlar, de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
- GANCHOS: Polímero de alta resistencia.
- CORDONES: Poliamida Bicolor con reflectantes.
- CINTA: Cinta tejida de alta resistencia, Bicolor con reflectantes.
- NUMERACIÓN: 38 al 48.
- CERTIFICACIÓN: CESMEC / ISP bajo norma europea CE.
- COLOR: Gris.



PJ513MDKCW

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- DESCRIPCIÓN: Botín PANAMA JACK 513 Moro, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Waterproof, Thinsulate 200gr, Composite toe, Caucho/Eva.
- CONSTRUCCIÓN: Cementado.
- APARADO: Cuero Nobuck Moro Waterproof.
- FORRO: Membrana Waterproof, acolchado de alto confort y membrana térmica Thinsulate de 200 gramos.
- SUPLENTE: Cuero gamuzado y Napa acolchada.
- PLANTA: Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico, Resistente a hidrocarburos y con "Anti-Torsion System".
- PUNTERA: Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
- CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.
- PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort, Poliuretano conformada en tela y con Shock-Absorber.
- PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de Kevlar, de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
- GANCHOS: Polímero de alta resistencia.
- CORDONES: Poliamida Bicolor con reflectantes.
- CINTA: Cinta tejida de alta resistencia, Bicolor con reflectantes.
- NUMERACIÓN: 38 al 47.
- CERTIFICACIÓN: ISP bajo norma europea CE.
- COLOR: Café Moro.




PJ512GDKTC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- DESCRIPCIÓN: Botín PANAMA JACK 512 Gris, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Thinsulate 200gr, Composite toe, Caucho/Eva. Cementado.
- CONSTRUCCIÓN: Cuero Nobuck.
- APARADO: Cuero gamuzado, Napa acolchada de alto confort y membrana térmica Thinsulate de 200 gramos.
- FORRO: Cuero Nobuck y Napa acolchada.
- SUPLENTE: Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico, Resistente a hidrocarburos y con "Anti-Torsion System".
- PLANTA: Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
- PUNTERA: Termoplástico cementado.
- CONTRAFUERTE: Anatómica intercambiable de alto confort, Poliuretano conformada en tela y con Shock-Absorber.
- PLANTILLA INTERIOR: Plantilla de Kevlar, de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
- PLANTILLA DE ARMADO: Polímero de alta resistencia.
- GANCHOS: Poliamida con reflectantes.
- CORDONES: Tejida de alta resistencia, Bicolor.
- CINTA: 34 al 41.
- NUMERACIÓN: CESMEC.
- CERTIFICACIÓN: Gris.
- COLOR:




PJ511NDKTC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- DESCRIPCIÓN: Zapatilla PANAMA JACK 511 Negro, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Thinsulate 200gr, Composite toe, Caucho/Eva. Cementado.
- CONSTRUCCIÓN: Cuero Nobuck.
- APARADO: Cuero gamuzado, Napa acolchada de alto confort y membrana térmica Thinsulate de 200 gramos.
- FORRO: Cuero Nobuck y Napa acolchada.
- SUPLENTE: Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico, Resistente a hidrocarburos y con "Anti-Torsion System".
- PLANTA: Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
- PUNTERA: Termoplástico cementado.
- CONTRAFUERTE: Anatómica intercambiable de alto confort, Poliuretano conformada en tela y con Shock-Absorber.
- PLANTILLA INTERIOR: Plantilla de Kevlar, de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
- PLANTILLA DE ARMADO: Polímero de alta resistencia.
- OJETILLOS: Poliamida Bicolor.
- CORDONES: Tejida de alta resistencia, Bicolor con reflectante.
- CINTA: 34 al 48.
- NUMERACIÓN: CESMEC.
- CERTIFICACIÓN: Negro.
- COLOR:




PJ510GDKTC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



• DESCRIPCIÓN:	Botín PANAMA JACK 510 Gris, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Thinsulate 200gr, Composite toe, Caucho/Eva.
• CONSTRUCCIÓN:	Cementado.
• APARADO:	Cuero Nobuck.
• FORRO:	Cuero gamuzado, Napa acolchada de alto confort y membrana térmica Thinsulate de 200 gramos.
• SUPLENTE:	Cuero Nobuck y Napa acolchada.
• PLANTA:	Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico, Resistente a hidrocarburos.
• PUNTERA:	Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
• CONTRAFUERTE:	Termoplástico cementado.
• PLANTILLA INTERIOR:	Anatómica intercambiable de alto confort, Poliuretano conformada en tela y con Shock-Absorber.
• PLANTILLA DE ARMADO:	Plantilla de Kevlar, de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
• GANCHOS:	Polímero de alta resistencia.
• CORDONES:	Poliamida con reflectantes.
• NUMERACIÓN:	35 al 48.
• CERTIFICACIÓN:	CESMEC.
• COLOR:	Gris.




PJ509BDKTC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



• DESCRIPCIÓN:	Botín PANAMA JACK 509 Beige, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Thinsulate 200gr, Composite toe, Caucho/Eva.
• CONSTRUCCIÓN:	Cementado.
• APARADO:	Cuero Nobuck.
• FORRO:	Cuero gamuzado, Napa acolchada de alto confort y membrana térmica Thinsulate de 200 gramos.
• SUPLENTE:	Cuero Nobuck y Napa acolchada.
• PLANTA:	Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico, Resistente a hidrocarburos y con "Anti-Torsion System".
• PUNTERA:	Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
• CONTRAFUERTE:	Termoplástico cementado.
• PLANTILLA INTERIOR:	Anatómica intercambiable de alto confort, Poliuretano conformada en tela y con Shock-Absorber.
• PLANTILLA DE ARMADO:	Plantilla de Kevlar, de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
• GANCHO:	Polímero de alta resistencia.
• CORDONES:	Poliamida Bicolor.
• NUMERACIÓN:	37 al 48.
• CERTIFICACIÓN:	CESMEC.
• COLOR:	Beige.



PJ508CDKTC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- DESCRIPCIÓN: Botín PANAMA JACK 508 Café, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Thinsulate 200gr, Composite toe, Caucho/Eva. Cementado.
- CONSTRUCCIÓN: Cuero Floater graso.
- APARADO: Cuero gamuzado, Napa acolchada de alto confort y membrana térmica Thinsulate de 200 gramos.
- FORRO: Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico, Resistente a hidrocarburos y con "Anti-Torsion System".
- PLANTA: Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
- PUNTERA: Termoplástico cementado.
- CONTRAFUERTE: Anatómica intercambiable de alto confort, Poliuretano conformada en tela y con Shock-Absorber.
- PLANTILLA INTERIOR: Plantilla de Kevlar, de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
- PLANTILLA DE ARMADO: Polímero de alta resistencia.
- GANCHO: Poliamida Bicolor con reflectantes.
- CORDONES: Tejida de alta resistencia con reflectantes.
- CINTA: 37 al 48.
- NUMERACIÓN: CESMEC.
- CERTIFICACIÓN: Café.
- COLOR:



PJ506BDKTC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




- DESCRIPCIÓN: Botín PANAMA JACK 506 Beige, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Thinsulate 200gr, Composite toe, Caucho/Eva. Cementado.
- CONSTRUCCIÓN: Cuero Nobuck.
- APARADO: Cuero gamuzado, Napa acolchada de alto confort y membrana térmica Thinsulate de 200 gramos.
- FORRO: Cuero acolchado.
- SUPLENTE: Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico, Resistente a hidrocarburos.
- PLANTA: Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
- PUNTERA: Termoplástico cementado.
- CONTRAFUERTE: Anatómica intercambiable de alto confort, Poliuretano conformada en tela y con Shock-Absorber.
- PLANTILLA INTERIOR: Plantilla de Kevlar, de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
- PLANTILLA DE ARMADO: Polímero de alta resistencia.
- GANCHO: Poliamida Bicolor.
- CORDONES: 37 al 48.
- NUMERACIÓN: CESMEC.
- CERTIFICACIÓN: Beige.
- COLOR:



PJ507MDKTC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• DESCRIPCIÓN:	Botín PANAMA JACK 507 Moro, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Thinsulate 200gr, Composite toe, Caucho/Eva. Cementado.
• CONSTRUCCIÓN:	Cuero graso Moro.
• APARADO:	Cuero gamuzado, Napa acolchada de alto confort y membrana térmica Thinsulate de 200 gramos.
• FORRO:	Cuero graso y Napa acolchada.
• SUPLENTE:	Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico, Resistente a hidrocarburos y con "Anti-Torsion System".
• PLANTA:	Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
• PUNTERA:	Termoplástico cementado.
• CONTRAFUERTE:	Anatómica intercambiable de alto confort, Poliuretano conformada en tela y con Shock-Absorber.
• PLANTILLA INTERIOR:	Plantilla de Kevlar, de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
• PLANTILLA DE ARMADO:	Polímero de alta resistencia.
• GANCHO:	Poliamida con reflectantes.
• CORDONES:	Tejida de alta resistencia con reflectantes.
• CINTA:	34 al 48.
• NUMERACIÓN:	CESMEC.
• CERTIFICACIÓN:	
• COLOR:	Café Moro.





Nuevo


SH442NDKTC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- | | |
|------------------------|--|
| • DESCRIPCIÓN: | Botín SHERPA'S 442 Negro, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Thinsulate 200g, Composite toe, Caucho/Eva. |
| • CONSTRUCCIÓN: | Cementado. |
| • APARADO: | Cuero. |
| • FORRO: | Cuero gamuzado, Napa acolchado de alto confort y membrana térmica Thinsulate 200g. |
| • SUPLENTE: | Napa acolchada. |
| • PLANTA: | Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico y resistente a hidrocarburos. |
| • PUNTERA: | Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2. |
| • CONTRAFUERTE: | Termoplástico cementado. |
| • PLANTILLA INTERIOR: | Anatómica intercambiable de alto confort, Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorber. |
| • PLANTILLA DE ARMADO: | Plantilla de Kevlar de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797. |
| • CORDONES: | Sistema Boa. |
| • CINTA: | Cinta Bicolor tejida de alta resistencia, con reflectantes. |
| • NUMERACIÓN: | 35 al 47. |
| • CERTIFICACIÓN: | CESMEC. |
| • COLOR: | Negro. |



SHERPA'S
SAFETY & COMFORT



Nuevo

SH441NDK CW

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• DESCRIPCIÓN:	Zapatilla SHERPA'S 441 Negro, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Composite toe, Waterproof, Caucho/Pu.
• CONSTRUCCIÓN:	Cementado.
• APARADO:	Tela.
• FORRO:	Tela.
• SUPLENTE:	Tela.
• PLANTA:	Caucho Acrilo Nitrilo/Pu, Bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrico.
• PUNTERA:	Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
• CONTRAFUERTE:	Termoplástico cementado.
• PLANTILLA INTERIOR:	Anatómica intercambiable de alto confort, Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorber.
• PLANTILLA DE ARMADO:	Plantilla de Kevlar de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
• CORDONES:	Poliamida.
• NUMERACIÓN:	38 al 48.
• CERTIFICACIÓN:	ISP.
• COLOR:	Negro.



Nuevo

SH440NDKCW

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• DESCRIPCIÓN:	Zapatilla SHERPA'S 440 Negro, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Waterproof, Composite toe, Caucho/Pu.
• CONSTRUCCIÓN:	Cementado.
• APARADO:	Tela.
• FORRO:	Tela.
• SUPLENTE:	Tela.
• PLANTA:	Caucho Acrilo Nitrilo/Pu, Bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrico.
• PUNTERA:	Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
• CONTRAFUERTE:	Termoplástico cementado.
• PLANTILLA INTERIOR:	Anatómica intercambiable de alto confort, Polyurethane conformada en tela y con Shock-Absorber.
• PLANTILLA DE ARMADO:	Plantilla de Kevlar de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
• CORDONES:	Poliámidas.
• NUMERACIÓN:	34 al 48.
• CERTIFICACIÓN:	ISP.
• COLOR:	Negro.



Nuevo

SH439GDKTC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- DESCRIPCIÓN: Zapatilla SHERPA'S 439 Gris, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Thinsulate 200g, Composite toe, Caucho/Eva.
- CONSTRUCCIÓN: Cementado.
- APARADO: Cuero gamuzado acolchado.
- FORRO: Cuero gamuzado, Napa acolchada de alto confort y membrana térmica Thinsulate de 200g.
- SUPLENTE: Cuero gamuzado.
- PLANTA: Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, Bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrico.
- PUNTERA: Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
- CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.
- PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort, Polyou conformada en tela y con Shock-Absorber.
- PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de Kevlar de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
- OJETILLO: Polímero de alta resistencia.
- CORDONES: Poliamida.
- NUMERACIÓN: 38 al 48.
- CERTIFICACIÓN: CESMEC.
- COLOR: Gris.



Nuevo

SH438GDKTC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- DESCRIPCIÓN: Botín SHERPA'S 438 Gris, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Thinsulate 200g, Composite toe, Caucho/Eva.
- CONSTRUCCIÓN: Cementado.
- APARADO: Cuero gamuzado.
- FORRO: Cuero gamuzado, Napa acolchada de alto confort y membrana térmica Thinsulate de 200g.
- SUPLENTE: Cuero gamuzado acolchado.
- PLANTA: Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, Bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrico.
- PUNTERA: Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
- CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.
- PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort, Polyou conformada en tela y con Shock-Absorber.
- PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de Kevlar de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
- OJETILLO: Polímero de alta resistencia.
- CORDONES: Poliamida.
- NUMERACIÓN: 36 al 48.
- CERTIFICACIÓN: CESMEC.
- COLOR: Gris.



Nuevo

SH437GDKCW

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• DESCRIPCIÓN:	Botín SHERPA'S 437 Gris, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Thinsulate 200g, Waterproof, Composite toe, Caucho/Eva Cementado.
• CONSTRUCCIÓN:	Tela.
• APARADO:	Cuero gamuzado, Napa acolchada de alto confort y membrana térmica Thinsulate 200 gramos.
• FORRO:	Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, Bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrico.
• PLANTA:	Napa acolchada.
• SUPLENTE:	Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
• PUNTERA:	Termoplástico cementado.
• CONTRAFUERTE:	Anatómica intercambiable de alto confort, Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorber.
• PLANTILLA INTERIOR:	Plantilla de Kevlar de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
• PLANTILLA DE ARMADO:	Polímero de alta resistencia.
• PASACORDONES:	Poliamida con reflectantes.
• CORDONES:	38 al 48.
• NUMERACIÓN:	ISP.
• CERTIFICACIÓN:	Gris.
• COLOR:	



Nuevo

SH436CDKCW

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• DESCRIPCIÓN:	Botín SHERPA'S 436 Café, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Thinsulate 200g, Waterproof, Composite toe, Caucho/Eva. Cementado.
• CONSTRUCCIÓN:	
• APARADO:	Cuero Crazy Horse con protección goma caucho.
• FORRO:	Membrana Waterproof.
• PLANTA:	Eva inyectada con insertos de caucho "Anti-Torsion System".
• SUPLENTE:	Tela acolchada, membrana Waterproof y cuero.
• PUNTERA:	Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
• CONTRAFUERTE:	Termoplástico cementado.
• PLANTILLA INTERIOR:	Anatómica intercambiable de alto confort, Polyurethane conformada en tela y con Shock-Absorber.
• PLANTILLA DE ARMADO:	Plantilla de Kevlar de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
• CORDONES:	Poliamida con reflectantes.
• PASACORDONES:	Polímero de alta resistencia.
• NUMERACIÓN:	38 al 48.
• CERTIFICACIÓN:	ISP.
• COLOR:	Café.




Nuevo

SH435NDKCW

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- DESCRIPCIÓN: Botín SHERPA'S 435 Negro, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Waterproof, Antiácido, Composite toe, Caucho/Eva Cementado.
- CONSTRUCCIÓN: Tela.
- APARADO: Tela Waterproof, Napa acolchado de alto confort y membrana térmica Thinsulate 200g.
- FORRO: Caucho/Eva, aislante eléctrico y resistente a hidrocarburos.
- PLANTA: Tela acolchada Waterproof.
- SUPLENTE: Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
- PUNTERA: Termoplástico cementado.
- CONTRAFUERTE: Anatómica intercambiable de alto confort, Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorber.
- PLANTILLA INTERIOR: Plantilla de Kevlar de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
- PLANTILLA DE ARMADO: Polímero de alta resistencia.
- GANCHOS: Poliamida Bicolor de alta resistencia.
- CORDONES: Cinta tejida Bicolor de alta resistencia.
- PASACORDONES: 35 al 48.
- NUMERACIÓN: ISP.
- CERTIFICACIÓN: Negro.
- COLOR:




SH433NDKTC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



• DESCRIPCIÓN:	Botín SHERPA'S 433 Negro, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Thinsulate 200g, Composite toe, Pu/Pu.
• CONSTRUCCIÓN:	Inyección directa al corte.
• APARADO:	Cuero Floater.
• FORRO:	Cuero gamuzado, Napa acolchada de alto confort y membrana térmica Thinsulate de 200g.
• SUPLENTE:	Cuero Nobuck y Napa acolchada.
• PLANTA:	Poliuretano (PU) Bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrico.
• PUNTERA:	Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
• CONTRAFUERTE:	Termoplástico cementado.
• PLANTILLA INTERIOR:	Anatómica intercambiable de alto confort, Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorber.
• PLANTILLA DE ARMADO:	Plantilla de Kevlar de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
• GANCHOS:	Polímero de alta resistencia.
• CORDONES:	Poliamida con reflectantes.
• CINTA:	Cinta tejida de alta resistencia, con reflectantes.
• NUMERACIÓN:	35 al 48.
• CERTIFICACIÓN:	CESMEC.
• COLOR:	Negro.




SH432BDKTC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



• DESCRIPCIÓN:	Botín SHERPA'S 432 Beige, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Thinsulate 200g, Composite, Pu/Pu.
• CONSTRUCCIÓN:	Inyección directa al corte.
• APARADO:	Cuero Nobuck.
• FORRO:	Cuero gamuzado, Napa acolchada de alto confort y membrana térmica Thinsulate de 200g.
• SUPLENTE:	Cuero Nobuck y Napa acolchada.
• PLANTA:	Poliuretano (PU) Bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrico.
• PUNTERA:	Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
• CONTRAFUERTE:	Termoplástico cementado.
• PLANTILLA INTERIOR:	Anatómica intercambiable de alto confort, Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorber.
• PLANTILLA DE ARMADO:	Plantilla de Kevlar de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
• GANCHOS:	Polímero de alta resistencia.
• CORDONES:	Poliamida Bicolor con reflectantes.
• CINTA:	Cinta tejida de alta resistencia, Bicolor con reflectantes.
• NUMERACIÓN:	35 al 48.
• CERTIFICACIÓN:	CESMEC.
• COLOR:	Beige.



SH431NDKCW

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- DESCRIPCIÓN: Botín SHERPA'S 431 Negro, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Waterproof, Composite toe, Caucho/Eva.
- CONSTRUCCIÓN: Cementado.
- APARADO: Tela.
- FORRO: Membrana Waterproof, acolchado de alto confort y membrana térmica Thinsulate 200g.
- SUPLENTE: Tela acolchada.
- PLANTA: Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico, Resistente a hidrocarburos y "Anti-Torsion System".
- PUNTERA: Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
- CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.
- PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort, Polyou conformada en tela y con Shock-Absorber.
- PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de Kevlar de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
- OJETILLO: Polímero de alta resistencia.
- CORDONES: Poliamida con reflectantes.
- NUMERACIÓN: 36 al 48.
- CERTIFICACIÓN: ISP.
- COLOR: Negro.



SH430NDKCW

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- DESCRIPCIÓN: Zapatilla SHERPA'S 430 Negro, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Waterproof, Composite toe, Caucho/Eva.
- CONSTRUCCIÓN: Cementado
- APARADO: Tela.
- FORRO: Membrana Waterproof, acolchado de alto confort y membrana térmica Thinsulate 200g.
- SUPLENTE: Tela acolchada.
- PLANTA: Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico, Resistente a hidrocarburos y "Anti-Torsion System".
- PUNTERA: Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
- CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.
- PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort, Polyou conformada en tela y con Shock-Absorber.
- PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de Kevlar de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
- OJETILLOS: Polímero de alta resistencia.
- CORDONES: Poliamida con reflectantes.
- NUMERACIÓN: 35 al 48.
- CERTIFICACIÓN: ISP.
- COLOR: Negro.




SH429GDKCW

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- DESCRIPCIÓN: Zapato SHERPA'S 429 Gris, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Waterproof, Composite toe, Caucho/Eva.
- CONSTRUCCIÓN: Cementado.
- APARADO: Cuero Plena flor Water Resistant.
- FORRO: Napa acolchada de alto confort y membrana térmica Thinsulate 200g.
- SUPLENTE: Cuero Plena flor y Napa acolchada.
- PLANTA: Caucho/Eva, aislante eléctrico y resistente a hidrocarburos.
- PUNTERA: Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
- CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.
- PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort, Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorber.
- PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de Kevlar de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
- OJETILLO : Polímero de alta resistencia.
- CORDONES: Poliamida Bicolor con reflectantes.
- CINTA: Cinta tejida de alta resistencia, Bicolor.
- NUMERACIÓN: 38 al 48.
- CERTIFICACIÓN: CESMEC.
- COLOR: Gris.



SH428GDKCW / SH428CDKWCW



- DESCRIPCIÓN: Botín SHERPA'S 428 Gris y Café, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Waterproof, Composite toe, Caucho/Eva.
- CONSTRUCCIÓN: Cementado.
- APARADO: Cuero Plena flor Water Resistant.
- FORRO: Napa acolchada de alto confort y membrana térmica Thinsulate 200g.
- SUPLENTE: Cuero Plena flor y Napa acolchada.
- PLANTA: Caucho/Eva, aislante eléctrico y resistente a hidrocarburos.
- PUNTERA: Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
- CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.
- PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort, Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorber.
- PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de Kevlar de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
- OJETILLO : Polímero de alta resistencia.
- CORDONES: Poliamida Bicolor con reflectantes.
- CINTA: Cinta tejida de alta resistencia, Bicolor con reflectantes.
- NUMERACIÓN: 38 al 48.
- CERTIFICACIÓN: CESMEC
- COLOR: Gris y Café.




SH426NDKTC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



• DESCRIPCIÓN:	Botín SHERPA'S 426 Negro, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Thinsulate 200g, Composite toe, Waterproof, Caucho/Eva. Cementado.
• CONSTRUCCIÓN:	Cuero Nobuck y cuero gamuzado estampado.
• APARADO:	Cuero gamuzado, Napa acolchada de alto confort y Thinsulate 200gr.
• FORRO:	Cuero Nobuck, Napa acolchada y cuero gamuzado estampado.
• SUPLENTE:	Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico, resistente a hidrocarburos y con "Anti-Torsion System".
• PLANTA:	Composite de alta resistencia según norma NChs 772/2.
• PUNTERA:	Termoplástico cementado.
• CONTRAFUERTE:	Anatómica intercambiable de alto confort, Polyurethane conformada en tela y con Shock-Absorber.
• PLANTILLA INTERIOR:	Plantilla de Kevlar de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
• PLANTILLA DE ARMADO:	Polímero de alta resistencia.
• GANCHO:	Poliamida Bicolor con reflectantes.
• CORDONES:	Cinta tejida de alta resistencia.
• CINTA:	38 al 48.
• NUMERACIÓN:	CESMEC.
• CERTIFICACIÓN:	Negro.
• COLOR:	




SH424CDKTC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- DESCRIPCIÓN: Botín SHERPA'S 424 Café, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Thinsulate 200g, Composite toe, Caucho/Pu.
- CONSTRUCCIÓN: Inyección directa al cuero.
- APARADO: Cuero Floater.
- FORRO: Cuero gamuzado y Napa acolchado de alto confort.
- SUPLENTE: Cuero y Napa acolchada.
- PLANTA: Caucho Acrilo Nitrilo/Poliuretano (PU) Bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrico.
- PUNTERA: Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
- CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.
- PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort, Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorber.
- PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de Kevlar de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
- GANCHOS: Polímero de alta resistencia.
- CORDONES: Poliamida con reflectantes Bicolor.
- CINTA: Cinta tejida de alta resistencia, Bicolor con reflectantes.
- NUMERACIÓN: 37 al 48.
- CERTIFICACIÓN: CESMEC.
- COLOR: Café.



SH419NDK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




- DESCRIPCIÓN: Botín SHERPA'S 419 Negro, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Steel toe, Caucho/Eva.
- CONSTRUCCIÓN: Cementado.
- APARADO: Cuero Nobuck.
- FORRO: Cuero gamuzado y Napa acolchado de alto confort.
- SUPLENTE: Cuero Nobuck y Napa acolchada.
- PLANTA: Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico y resistente a hidrocarburos con "Anti-Torsion System".
- PUNTERA: Acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.
- CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.
- PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort, Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorber.
- PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de Kevlar de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
- GANCHOS: Polímero de alta resistencia.
- CORDONES: Poliamida con reflectantes.
- CINTA: Cinta tejida de alta resistencia, con reflectantes Bicolor.
- NUMERACIÓN: 38 al 48.
- CERTIFICACIÓN: CESMEC.
- COLOR: Negro.



SH418ADK

ESPECIFICACIONES TÉCNICA


- DESCRIPCIÓN: Zapatilla SHERPA'S 418 Azul, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Steel toe, Caucho/Eva.
- CONSTRUCCIÓN: Cementado.
- APARADO: Cuero Nobuck Azul.
- FORRO: Cuero gamuzado y Napa acolchado de alto confort.
- SUPLENTE: Cuero Nobuck y Napa acolchada.
- PLANTA: Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico y resistente a hidrocarburos.
- PUNTERA: Acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.
- CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.
- PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort, Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorber.
- PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de Kevlar de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
- GANCHOS: Polímero de alta resistencia.
- CORDONES: Poliamida con reflectantes.
- CINTA: Cinta tejida de alta resistencia, con reflectantes Bicolor.
- NUMERACIÓN: 36 al 48.
- CERTIFICACIÓN: CESMEC.
- COLOR: Azul.



SH417ADK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- DESCRIPCIÓN: Botín SHERPA'S 417 Azul, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Steel toe, Caucho/Eva.
- CONSTRUCCIÓN: Cementado.
- APARADO: Cuero Nobuck Azul.
- FORRO: Cuero gamuzado y Napa acolchado de alto confort.
- SUPLENTE: Cuero Gamuzado y Napa acolchada.
- PLANTA: Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico y resistente a hidrocarburos y con "Anti-Torsion System".
- PUNTERA: Acero de alta resistencia según norma NCh 772/2.
- CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.
- PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort, Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorber.
- PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de Kevlar de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
- CORDONES: Sistema Boa.
- CINTA: Cinta tejida de alta resistencia, Bicolor.
- NUMERACIÓN: 34 al 48.
- CERTIFICACIÓN: CESMEC.
- COLOR: Azul.




SH416GDK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- DESCRIPCIÓN: Botín SHERPA'S 416 Gris, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Steel toe, Caucho/Eva.
- CONSTRUCCIÓN: Cementado.
- APARADO: Cuero gamuzado.
- FORRO: Cuero gamuzado y Napa acolchado de alto confort.
- SUPLENTE: Cuero Nobuck y Napa acolchada.
- PLANTA: Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico y resistente a hidrocarburos.
- PUNTERA: Acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.
- CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.
- PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort, Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorber.
- PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de Kevlar de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
- GANCHOS: Polímero de alta resistencia.
- PASACORDONES: Cinta tejida de alta resistencia y reflectante.
- CORDONES: Poliamida reflectante.
- CINTA: Cinta tejida de alta resistencia, con reflectantes.
- NUMERACIÓN: 36 al 48.
- CERTIFICACIÓN: CESMEC.
- COLOR: Gris.




SH415BDK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- DESCRIPCIÓN: Botín SHERPA'S 415 Beige, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Steel toe, Caucho/Eva.
- CONSTRUCCIÓN: Cementado.
- APARADO: Cuero Nobuck.
- FORRO: Cuero gamuzado y Napa acolchado de alto confort.
- SUPLENTE: Cuero Nobuck y Napa acolchada.
- PLANTA: Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico y resistente a hidrocarburos.
- PUNTERA: Acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.
- CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.
- PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort, Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorber.
- PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de Kevlar de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
- GANCHOS: Polímero de alta resistencia.
- CORDONES: Poliamida con Bicolor.
- CINTA: Cinta tejida de alta resistencia, Bicolor.
- NUMERACIÓN: 34 al 41.
- CERTIFICACIÓN: CESMEC.
- COLOR: Beige.




SH413CDKTC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



• DESCRIPCIÓN:	Bota SHERPA'S 413 Café, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Thinsulate, Composite toe, Pu/Pu.
• CONSTRUCCIÓN:	Inyección directa al cuero.
• APARADO:	Cuero Floater.
• FORRO:	Cuero gamuzado, Napa acolchada de alto confort y membrana térmica Thinsulate de 200 gr.
• SUPLENTE:	Cuero Floater y Napa acolchada.
• PLANTA:	Poliuretano (PU) Bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrico.
• PUNTERA:	Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
• CONTRAFUERTE:	Termoplástico cementado.
• PLANTILLA INTERIOR:	Anatómica intercambiable de alto confort, Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorber.
• PLANTILLA DE ARMADO:	Plantilla de Kevlar de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
• GANCHOS:	Polímero de alta resistencia.
• CORDONES:	Poliamida con reflectantes.
• OJETILLOS:	Polímero de alta resistencia.
• NUMERACIÓN:	36 al 47.
• CERTIFICACIÓN:	CESMEC.
• COLOR:	Café.



SH411NDK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



• DESCRIPCIÓN:	Botín SHERPA'S 411 Negro, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Steel toe, Caucho/Eva.
• CONSTRUCCIÓN:	Cementado.
• APARADO:	Cuero Nobuck.
• FORRO:	Cuero gamuzado y Napa acolchado de alto confort.
• SUPLENTE:	Napa acolchada.
• PLANTA:	Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico y resistente a hidrocarburos.
• PUNTERA:	Acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.
• CONTRAFUERTE:	Termoplástico cementado.
• PLANTILLA INTERIOR:	Anatómica intercambiable de alto confort, Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorber.
• PLANTILLA DE ARMADO:	Plantilla de Kevlar de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
• GANCHOS:	Polímero de alta resistencia.
• CORDONES:	Poliamida con reflectantes.
• CINTA:	Cinta Bicolor tejida de alta resistencia.
• NUMERACIÓN:	35 al 48.
• CERTIFICACIÓN:	CESMEC.
• COLOR:	Negro




Nuevo

SH408BDKTC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



• DESCRIPCIÓN:	Botín SHERPA'S 408 Beige, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Thinsulate, Composite toe, Caucho/Eva.
• CONSTRUCCIÓN:	Cementado.
• APARADO:	Cuero Nobuck.
• FORRO:	Cuero gamuzado y Napa acolchado de alto confort y membrana térmica Thinsulate de 200 gr.
• SUPLENTE:	Cuero Nobuck y Napa acolchada.
• PLANTA:	Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico y resistente a hidrocarburos.
• PUNTERA:	Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
• CONTRAFUERTE:	Termoplástico cementado.
• PLANTILLA INTERIOR:	Anatómica intercambiable de alto confort, Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorber.
• PLANTILLA DE ARMADO:	Plantilla de Kevlar de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
• GANCHOS:	Polímero de alta resistencia.
• CORDONES:	Poliamida Bicolor con reflectantes.
• CINTA:	Cinta tejida de alta resistencia, con reflectantes.
• NUMERACIÓN:	34 al 48.
• CERTIFICACIÓN:	CESMEC.
• COLOR:	Beige.




Nuevo

SH408CDKTC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


• DESCRIPCIÓN:	Botín SHERPA'S 408 Café, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Thinsulate, Composite toe, Caucho/Eva.
• CONSTRUCCIÓN:	Cementado.
• APARADO:	Cuero Floater.
• FORRO:	Cuero gamuzado y Napa acolchada de alto confort y membrana térmica Thinsulate de 200 gr.
• SUPLENTE:	Cuero Floater y Napa acolchada.
• PLANTA:	Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico y resistente a hidrocarburos.
• PUNTERA:	Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
• CONTRAFUERTE:	Termoplástico cementado.
• PLANTILLA INTERIOR:	Anatómica intercambiable de alto confort, Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorber.
• PLANTILLA DE ARMADO:	Plantilla de Kevlar de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
• GANCHOS:	Polímero de alta resistencia.
• CORDONES:	Poliamida Bicolor con reflectantes.
• CINTA:	Cinta tejida de alta resistencia, con reflectantes.
• NUMERACIÓN:	34 al 48.
• CERTIFICACIÓN:	CESMEC.
• COLOR:	Café.



SH407CDKTC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- DESCRIPCIÓN: Botín SHERPA'S 407 Café, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Thinsulate, Composite toe, Pu/Pu.
- CONSTRUCCIÓN: Inyección directa al cuero.
- APARADO: Cuero Floater.
- FORRO: Cuero gamuzado y Napa acolchado de alto confort y membrana térmica Thinsulate de 200 gr.
- SUPLENTE: Cuero Floater y Napa acolchada.
- PLANTA: Poliuretano (PU) Bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrico.
- PUNTERA: Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
- CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.
- PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort, Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorber.
- PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de Kevlar de alta resistencia a la penetración, certificado según Nch 1997.
- GANCHOS: Polímero de alta resistencia.
- CORDONES: Poliamida con reflectantes.
- CINTA: Cinta tejida de alta resistencia con reflectantes.
- NUMERACIÓN: 34 al 48.
- CERTIFICACIÓN: CESMEC.
- COLOR: Café.



SH406CDK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- DESCRIPCIÓN: Botín SHERPA'S 406 Café, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Pu/Pu.
- CONSTRUCCIÓN: Inyección directa al cuero.
- APARADO: Cuero Nobuck.
- FORRO: Cuero gamuzado y Napa acolchado de alto confort.
- SUPLENTE: Cuero Nobuck y Napa acolchada.
- PLANTA: Poliuretano (PU) Bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrico.
- PUNTERA: Acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.
- CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.
- PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort, Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorber.
- PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de Kevlar de alta resistencia a la penetración, certificado según Nch 1997.
- GANCHOS: Polímero de alta resistencia.
- CORDONES: Poliamida con reflectantes.
- CINTA: Cinta tejida de alta resistencia con reflectantes.
- NUMERACIÓN: 34 al 48.
- CERTIFICACIÓN: CESMEC.
- COLOR: Café.



SH406BDK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- DESCRIPCIÓN: Botín SHERPA'S 406 Beige, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Pu/Pu.
- CONSTRUCCIÓN: Inyección directa al cuero.
- APARADO: Cuero Nobuck.
- FORRO: Cuero gamuzado y Napa acolchado de alto confort.
- SUPLENTE: Cuero Nobuck y Napa acolchada.
- PLANTA: Poliuretano (PU) Bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrico.
- PUNTERA: Acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.
- CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.
- PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort, Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorber.
- GANCHOS: Polímero de alta resistencia.
- CORDONES: Poliamida con reflectantes.
- CINTA: Cinta tejida
- NUMERACIÓN: 34 al 48.
- CERTIFICACIÓN: CESMEC.
- COLOR: Beige.



SH406CDKAC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- DESCRIPCIÓN: Botín SHERPA'S 406 Negro y Café, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Composite toe, Antiácido, Caucho/PU
- CONSTRUCCIÓN: Inyección directa al cuero.
- APARADO: Cuero Avalanche graso/cuero resistente a salpicaduras de ácido según ensayo
- FORRO: Cuero gamuzado y Napa acolchado de alto confort.
- SUPLENTE: Cuero Floater y Napa acolchada.
- PLANTA: Caucho Acrilo Nitrilo/Poliuretano (PU) Bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrico.
- PUNTERA: Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
- CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.
- PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort, Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorber.
- GANCHOS Y PASACORDON: Polímero de alta resistencia.
- NUMERACIÓN: 37 al 47.
- CERTIFICACIÓN: CESMEC.
- COLOR: Negro y café.



PF390CDA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• DESCRIPCIÓN:	Botín ENDURO 390 Café, Aislante, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Steel toe, PU/PU.
• CONSTRUCCIÓN:	Inyección directa al cuero.
• APARADO:	Cuero Strong estampado.
• FORRO:	Cuero gamuzado acolchado.
• SUPLENTE:	Cuero napa acolchado.
• PLANTA:	Poliuretano (PU) Bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrico.
• PUNTERA:	Acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.
• CONTRAFUERTE:	Termoplástico cementado.
• PLANTILLA INTERIOR:	Anatómica intercambiable, Poliyou conformada en tela y con Shock-absorber.
• PLANTILLA DE ARMADO:	Plantilla Kevlar (Poliamida sintetizada) de alta resistencia a la penetración.
• CINTAS:	Tejidas de alta resistencia.
• CORDONES:	Poliamida con reflectantes.
• NUMERACIÓN:	35 al 48.
• CERTIFICACIÓN:	CESMEC.
• COLOR:	Café.



PF380CDA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- DESCRIPCIÓN: Botín ENDURO 380 Café, Aislante, Dieléctrico, Anticlavo, Steel toe, PU/PU.
- CONSTRUCCIÓN: Inyección directa al cuero.
- APARADO: Cuero Strong estampado.
- FORRO: Cuero gamuzado acolchado.
- SUPLENTE: Cuero napa acolchado.
- PLANTA: Poliuretano (PU) Bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrico.
- PUNTERA: Acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.
- CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.
- PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable, EVA forrada en Cambrell con tratamiento antimicótico.
- PLANTILLA DE ARMADO: Alta absorción y expulsión de agua.
- OJETILLOS: Polímero de alta resistencia.
- CORDONES: Poliamida.
- NUMERACIÓN: 35 al 48.
- CERTIFICACIÓN: CESMEC.
- COLOR: Café.



PF352NDK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- DESCRIPCIÓN: Zapato ENDURO 352 Negro, Aislante, Dieléctrico, Steel toe, PU/PU.
- CONSTRUCCIÓN: Inyectado.
- APARADO: Cuero Nobuck.
- FORRO: Cuero gamuzado, Napa acolchada de alto confort.
- SUPLENTE: Cuero Nobuck, cuero gamuzado y Napa acolchada.
- PLANTA: Poliuretano (PU) Bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrico.
- PUNTERA: Acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.
- CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.
- PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable, EVA forrada en Cambrell con tratamiento antimicótico.
- PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de Kevlar de alta resistencia a la penetración.
- OJETILLOS: Polímero de alta resistencia.
- PASA CORDONES: Cinta tejida de alta resistencia.
- CORDONES: Poliamida.
- NUMERACIÓN: 35 al 48.
- CERTIFICACIÓN: CESMEC.
- COLOR: Negro.



PF342NDK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- DESCRIPCIÓN: Zapato ENDURO 342 Negro, Aislante, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Steel toe, PU/PU.
- CONSTRUCCIÓN: Inyección directa al cuero.
- APARADO: Cuero negro.
- FORRO: Cuero gamuzado acolchado.
- SUPLENTE: Cuero acolchado.
- PLANTA: Poliuretano (PU) Bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrico.
- PUNTERA: Acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.
- CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.
- PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable, EVA forrada en Cambrell con tratamiento antimicrobico.
- PLANTILLA DE ARMADO: Alta absorción y expulsión de agua. Certificado según NCh 1797.
- OJETILLOS: Polímero de alta resistencia.
- PASACORDONES: Cinta tejida de alta resistencia.
- CORDONES: Poliamida con reflectantes.
- NUMERACIÓN: 34 al 47.
- CERTIFICACIÓN: CESMEC.
- COLOR: Negro



PF341NDK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- DESCRIPCIÓN: Botín ENDURO 341 Negro, Aislante, Dieléctrico, Anticlavo Kevlar, Steel toe, PU/PU.
- CONSTRUCCIÓN: Inyección directa al cuero.
- APARADO: Cuero negro.
- FORRO: Cuero gamuzado.
- SUPLENTE: Cuero napa acolchado.
- PLANTA: Poliuretano (PU) Bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrico.
- PUNTERA: Acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.
- CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.
- PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable, Poliyou conformada en tela y con Shock-absorber.
- PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla Kevlar (Poliamida Sintetizada) de alta Resistencia a la penetración.
- OJETILLOS: Polímero de alta resistencia.
- CORDONES: Poliamida reflectante.
- NUMERACIÓN: 34 al 47.
- CERTIFICACIÓN: CESMEC.
- COLOR: Negro



PF320NDA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



• DESCRIPCIÓN:	Botín ENDURO 320 Negro, Aislante, Anticlavo, Dieléctrico, Steel toe, PU/PU.
• CONSTRUCCIÓN:	Inyección directa al cuero.
• APARADO:	Cuero Strong estampado.
• FORRO:	Cuero gamuzado.
• SUPLENTE:	Cuero acolchado.
• PLANTA:	Poliuretano (PU) Bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrico.
• PUNTERA:	Acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.
• CONTRAFUERTE:	Termoplástico cementado.
• PLANTILLA INTERIOR:	Anatómica intercambiable, EVA forrada en Cambrell con tratamiento antimicótico.
• PLANTILLA DE ARMADO:	Alta absorción y expulsión de agua. Certificado según NCh 1797.
• OJETILLOS:	Polímero de alta resistencia.
• CORDONES:	Poliamida.
• NUMERACIÓN:	34 al 48.
• CERTIFICACIÓN:	CESMEC.
• COLOR:	Negro

ENDURO
SAFETY GEAR



PF310ND

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



• DESCRIPCIÓN:	Zapato ENDURO 310 Negro, Aislante, Dieléctrico, Steel toe, PU/PU.
• CONSTRUCCIÓN:	Inyección directa al cuero.
• APARADO:	Cuero Strong estampado.
• FORRO:	Cuero gamuzado.
• SUPLENTE:	Cuero acolchado.
• PLANTA:	Poliuretano (PU) Bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrico.
• PUNTERA:	Acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.
• CONTRAFUERTE:	Termoplástico cementado.
• PLANTILLA INTERIOR:	Anatómica intercambiable, EVA forrada en Cambrell con tratamiento antimicótico.
• PLANTILLA DE ARMADO:	Alta absorción y expulsión de agua. Certificado según NCh 1797.
• OJETILLOS:	Polímero de alta resistencia.
• CORDONES:	Poliamida.
• NUMERACIÓN:	34 al 48.
• CERTIFICACIÓN:	CESMEC.
• COLOR:	Negro

ENDURO
SAFETY GEAR



**PARA SABER TU TALLA
SIGUE LOS PASOS:**

01 PARATE SOBRE
UNA HOJA BLANCA

MARCA EL CONTORNO
DE TU PIE **02**

03 MIDE EL LARGO DEL
CONTORNO QUE
DIBUJASTE

BUSCA LA MEDIDA EN
LA TABLA "LARGO EN CM" **04**

 	
 	
TALLAS	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	

 LARGO PE LARGO EN CM
TALLA
22,1 - 22,4
22,5 - 23,1
23,2 - 23,7
23,8 - 24,4
24,5 - 25,0
25,1 - 25,7
25,8 - 26,4
26,5 - 27,0
27,1 - 27,7
27,8 - 28,3
28,4 - 29,3
29,4 - 29,7
29,8 - 30,3
30,4 - 31,0
31,1 - 31,6

Amsec
www.amsec.cl



SEMINARIO 1777 ÑUÑO A
(+56) 229248482 - VENTAS1@AMSEC.CL

